


## CAPPUCCI ROTONDI IN VINILE (SERIE RVC)

La lunghezza "B" è variabile in incrementi di (1.6mm)

(A) DIAMETRO INTERNO	(B) LUNGHEZZA INTERNA		(C) SPESSORE DI PARETE	
	MINIMA	MASSIMA	STANDARD	GROSSO
mm	mm	mm	mm	mm
1.6	4.8	12.7	0.7	NON DISPONIBILE
1.8	4.8	15.9	0.7	NON DISPONIBILE
2.0	4.8	20.0	0.7	NON DISPONIBILE
2.4	4.8	19.1	0.7	NON DISPONIBILE
2.8	4.8	25.4	0.8	1.3
3.0	4.8	25.4	0.8	1.3
3.2	4.8	38.1	0.8	1.3
3.5	4.8	38.1	0.8	1.3
3.8*	4.8	38.1	0.8	1.3
4.0	4.8	38.1	1.0	1.4
4.4	4.8	38.1	1.0	1.4
4.8	4.8	38.1	1.0	1.4
5.0	4.8	38.1	1.0	1.4
5.3	4.8	38.1	1.0	1.4
5.8	4.8	38.1	1.0	1.4
6.0	4.8	38.1	1.0	1.4
6.4	4.8	38.1	1.0	1.4
7.0	4.8	38.1	1.0	1.4
7.1	4.8	50.8	1.0	1.4
7.5	4.8	50.8	1.0	1.4
7.6	4.8	38.1	1.0	1.4
7.8*	4.8	50.8	1.0	1.4
8.0	4.8	50.8	1.0	1.4
8.7	4.8	50.8	1.0	1.4
9.3	4.8	50.8	1.0	1.4
9.5	4.8	50.8	1.0	1.4
9.9	4.8	50.8	1.0	1.4
10.3	4.8	50.8	1.4	
11.1	4.8	50.8	1.4	
11.9	4.8	50.8	1.4	
12.7	4.8	50.8	1.4	
13.5	4.8	50.8	1.4	
14.3	4.8	38.1	1.4	
15.5	4.8	50.8	1.5	
15.9	4.8	38.1	1.5	
17.5	4.8	38.1	1.5	
19.0	4.8	38.1	1.5	
20.6	4.8	38.1	1.5	
21.4	4.8	38.1	1.5	
22.2	4.8	38.1	1.5	
23.8	4.8	38.1	1.5	
24.6	4.8	38.1	1.5	
25.4	6.0	38.1	1.5	
27.0	6.0	50.8	1.5	
28.6	6.0	50.8	1.5	
30.2	6.0	50.8	1.5	
31.8	6.0	38.1	1.5	
33.4	6.0	38.1	1.5	
34.9	6.0	38.1	1.5	
38.1	6.0	50.8	1.5	
41.3	6.0	50.8	1.5	
42.9	6.0	50.8	1.5	
44.5	6.0	50.8	1.5	
47.6	6.0	50.8	1.5	
49.0*	6.0	38.1	1.5	
50.8	6.0	38.1	1.5	
54.0	6.0	38.1	1.5	
55.0	6.0	38.1	1.5	
57.2	6.0	38.1	1.5	
60.3	6.0	50.8	1.5	
63.5	6.0	50.8	1.5	
66.7*	6.0	38.1	1.5	
69.9*	6.0	38.1	1.5	
76.2	6.0	50.8	2.0	
77.0*	6.0	50.8	2.0	
82.6*	6.0	38.1	2.0	
89.0*	6.0	38.1	2.0	
95.2*	6.0	38.1	2.0	
101.6*	6.0	38.1	2.0	
109.2*	6.0	38.1	2.0	
114.3*	6.0	50.8	2.0	
117.5	6.0	50.8	2.0	
120.0*	6.0	38.1	2.0	
127.0*	6.0	38.1	2.0	
152.0*	6.0	38.1	2.0	
162.0*	6.0	50.8	2.0	
214.0*	6.0	50.8	2.0	

### SERIE RVC



### SPECIFICHE PER I CAPPUCCI ROTONDI IN VINILE

- La lunghezza è variabile in incrementi di (1.6mm)
  - La tolleranza della lunghezza interna è +/- (1.6mm)
  - La lunghezza è misurata lungo la parete interna, e non dal centro
- Spessore di parete come da specifiche riportate salvo richieste speciali è concordate
  - Tolleranza di parete è +/-0.25 ed
  - Tolleranza di parete è misurata approssimativamente 6.4mm dalla fine aperta, con un piccolo incremento di parete verso la fine chiusa del cappuccio
- Il vinile è sia formulazione standard 9500 o per alte temperature HT201  
*Altre formulazioni sono disponibili*

*Disponibile anche in confezioni MINI-PACKS.  
Contattate i nostri rappresentanti per dettagli.*

**COLORE  
STANDARD:**



ALTRI COLORI DISPONIBILI